

HX4900H 无线数字会议系统主控机

HX4900H Wireless Digital Conference System Main Controller



■ 产品概述

- 无线智能会议系统无需布线，安装简单方便，采用模拟+数字结合的传输设计，可实现数模双备份，支持先进的DANTE网络传输协议，实现一条网线搭建一套会议系统，与中控系统对接实现摄像追踪，为专业的AV会议室设计应用。

■ 功能特点

- 无线射频信号传输，音质高保真，无压缩，清晰度高；
- 蓝牙远程控制管理，方便快捷；
- 先进的DANTE网络传输协议，方便音频信号互联互通及扩展；
- POE网络供电，信电合一传输技术；
- 可实现数模双备份，保障会议稳定传输；
- 双电源冗余，系统传输更加稳定可靠；
- 配合中控系统实现摄像跟踪；
- 系统支持先进先出、主席优先等多种会议模式；
- 系统最多可带128只话筒；
- 主机采用壁挂、吸顶、落地支架支撑等多种安装方式。



■ 技术参数

载波频段	UHF640MHz-690MHz
工作有效半径	30米
灵敏度	在偏移度等于25KHz,输入6dBv时,S/N>60dB
频率宽度	30MHz
总谐波	<0.01%
信噪比S/N	>105dB
DANTE	两通道
频率响应	20Hz-20KHz (±3dB)
电源输入	POE/DC12V 1.5A
所需电缆质量	CAT-5
重量	800G
规格	220×220mm

