

HX2000C 无线数字会议系统主席单元

HX2000C Wireless Digital Conference System Chairman Unit



■ 功能特点

- 方杆式话筒设计，外观简约大气，庄重而不失现代气息，为现代会议室首选；
- 话筒采用高端铝合金材质，哑光喷砂黑，高端大气；

- 主席话简单元具备主席优先功能；
- 采用高保真、超心形指向性电容咪芯，灵敏度高，音质饱满清晰；
- 拾音距离可以达到50-80CM；
- 具备摄像追踪功能；
- 可有效防止手机等射频信号干扰；
- 可选用5号电池或充电锂电池；
- 超低功耗电路设计，连续工作时间可达八小时；
- 话筒配置2寸高清真彩屏，可显示话筒开关状态、信号强度、电量情况、通道编组和ID号。



■ 技术参数

载波频段	UHF640MHz-690 MHz
谐波辐射	<-65dBm
频带宽度	30MHz
振荡方式	PLL相位锁定频率合成
传感器	电容式、单指向性/超指向性
最大声压级	134dB SPL 1KHz At1% T.H.DAT 1PA
最大偏移度	±45KHz
动态范围	105dB
频率响应	20Hz—20KHz

邻频干扰抑制	>60dB
发射功率	>+10dBm(10MW)
信噪比S/N	85Db
灵敏度	-34dB/±2dB (1KHz)
颜色	黑色
安装	台面式
重量	1kg
尺寸(W、H)	153×115×63mm 底座咪杆：200mm

