

HX2000 无线数字会议系统主控机

HX2000 Wireless Digital Conference System Main Controller



■ 产品概述

- 无线数字会议系统无需布线，安装简单方便，话简单元可在信号覆盖范围内任意位置放置，满足多种会场布置要求。主机采用高清800X480像素彩色4.3英寸电容触摸显示屏，操作简单方便，轻松完成现场调试。

■ 功能特点

- 配备4.3英寸高清800X480像素彩色电容触摸显示屏，外形美观大气；
- 19英寸标准机柜2U设计；
- UHF频率自动跟踪锁定，自动定频，20组系统通道可供选择，避免干扰；
- 内置多种传感器，无线匹配、无线加密、无线侦测、无线调控、无线自动管理；
- 主机可以编写话简单元ID地址，根据需要增减话简单元数量；



- 主机可一键关闭所有话简单元；
- 无需中断会议，无缝接入话简单元；
- 内置均衡器，对信号进行调试处理；
- 可切换天线信号接收方式，使用常规天线或天线放大器接收板接收；
- 最大可以带载128支话简单元；
- 具备主席和先进先出两种发言模式；
- 同时发言人数1-4人可调；
- 可切换中英文菜单显示；
- 具备RS-485和RS-232接口，连接中控可实现摄像追踪；
- 最大支持32G U盘录音功能，可对会议进行录制记录；

■ 技术参数

输入	USB-PC×1 ANT-A ANT-B ANT-DATA
输出	XLRM×1(平衡)+6.35mm×1+RCA×1+USB×1
工作电压	DC12V 2A
功率损耗	1300mA
频率响应	20Hz—20KHz
总谐波失真	<0.01%
载波频率	UHF 600MHz-700MHz
接收有效距离	无障碍直线60米-80米
颜色	灰黑
信噪比	102dB
动态范围	105dB
重量	7.1kg
尺寸(W、D、H)	480×325×88mm



